

OPRAVA VODOJEMU VE STRANÍKU

PŪDORYS STROPU
M 1:50


VÝPIS ŘEZIVA

POPIS	PROFIL	POČET KS	DÉLKA 1 KS	MNOŽSTVÍ m ³
KROKVE	100/150	5	4,10 m	0,31m ³
KROKVE	100/150	3	3,10 m	0,14m ³
LATĚ	60/40	8		0,07m ³
BEDNĚNÍ	TL. 25mm			20 m ²
CELKEM				20 m ² 0,52m ³

VÝPIS STROPU

MNOŽSTVÍ

- | | |
|--|------|
| ○ STROPNÍ NOSNÍKY OBDELNÍKOVÉHO PRŮŘEZU -120x40 mm | 6 ks |
| ○ ZALITÉ BETONEM CELK. DÉLKY - 3,4 m | |
| + VĚTŠE ŠTÍTŮ = STROPNÍ NOSNÍK -120x40mm DL.3,30 m | 2 ks |
| ○ PÓROBETON. STROPNÍ VLOŽKY- 499x249x200mm | |
| DĚLKA POLE 3,4 m , CELKĚM - 5 POLÍ | |
| ○ STROPNÍ DESKY PZO 105/29/9 | 5 ks |




ZASTŘEŠENÍ

STŘEŠNÍ KRYTINA Z OCELOVÉHO PLECHU - FALCOVANÁ

- KRYTINA Z OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,6mm, ZINKOVANÉHO, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTERU, URČENÁ K TVAROVÁNÍ - FALCOVANÉ (DRAŽKOVÁ) KRYTINA
- POKLÁDKA DĚLICÍ STRUKTUROVANÉ VRSTVY - VYSOCE DIFÚZNÍ NOSNÝ PÁS, TL. 8mm (ROHOŽ VE TVARU NOPŮ)
- BEDNĚNÍ - DŘEVĚNÁ PRKNA, TL. 25mm,
- KONTRALATÉ 60/40mm (VĚTRACÍ MEZERA)
- DIFÚZNÍ FOLIE
- TEPELNÁ ISOLACE - ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN TL.150mm, MEZI KROKVE 100/150mm, VE SPÁDU,
- KROKVE 100/150 - PŘIKOTVIT K PODKLADU ZÁVITOVOU TYČÍ
- PAROZÁBRANA (S UTĚSNĚNÍM)
- PÓRBETON. STROPNÍ VLOŽKA 200/600 (259x249x200mm- NAD ARMATURNÍ KOMOROU)
- STROPNÍ DESKA PZD 110/29/9 TL. 90 mm- NAD VSTUPEM K NÁDRŽI)

Revize	Revizi provedl	Datum revize

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, ISDS: zdau/fz E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz			
HIP	ING. PETR MATUŠKA	DATUM	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	EVA KOBLIHOVÁ	KVĚTEN 2025	
VYPRACOVAL	ING. IRENA POLETINOVÁ, EVA KOBLIHOVÁ	AUTORIZAČNÍ PODPIS	
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. STANISLAV JURÁŇ		
ZADAVATEL	MĚSTO NOVÝ JIČÍN	ZAK. ČÍSLO	04.287
OKRES	NOVÝ JIČÍN	ARCH. ČÍSLO	2800
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	MĚŘITKO	1:50

PROJEKT	PARÉ
OPRAVA VODOJEMU VE STRANÍKU	
OBJEKT	STUPEŇ DPS
PŘÍLOHA STAVEBNÍ ÚPRAVY - SKLADBY STROPU-PŮDORYS A ŘEZY	ČÍSLO PŘÍLOHY D-1.1-16