

TOPSAFE TSL-OT Ø 16 mm	BOD KOTVENÝ PŘETAVENÍM POVLAKOVOU HYDROIZOLACÍ	TOPSAFE®
DÉLKY: 300 mm	POZNÁMKA: KOTVENÍ: PŘETAVENÍM VYZTUŽENOU POVLAKOVOU HYDROIZOLACÍ BEZ NUTNOSTI PERFORACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. ROZNAŠECÍ KŘÍŽ : 1450 X 1450 mm	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:15	VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	

ZÁKLADNÍ INFORMACE	
URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301, ROZNAŠECÍ KŘÍŽ: HLINÍK
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: - OKO - PÉROVÁ PODLOŽKA - MATKA KOTEVNÍ SADA: - 4x ŠROUB PRO UPEVNĚNÍ RAMEN KŘÍŽE
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 70 Nm UTAŽENÍ ŠROUBŮ 15 Nm

