



TABULKA MÍSTNOSTÍ

	Č.	Název místnosti	Nášlapná vrstva	Plocha (m2)
BYT Č. 7				
	402	Chodba	Keramická dlažba	2,57
	403	wc	Keramická dlažba	2,20
	404	Koupelna	Keramická dlažba	7,70
	405	Obývací pokoj s kuchyní	Vinyl	23,16
	406	Pokoj	Vinyl	17,80
				53,43 m ²
PŮDA				
	407	Půda	Betonová mazanina	11,28
	408	Půda	Betonová mazanina	21,74
				33,02 m ²
SPOLÉČNÉ PROSTORY				
	401	Schodiště a chodba	Terazzo, Ker. dl.	10,01
	409	Střecha	Asfaltové pásy	40,76
	410	Střecha	Asfaltové pásy	90,43
				141,20 m ²
				227,65 m ²

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KCE- STŘEŠNÍ PLÁŠT
- BOURANÉ KCE- FASÁDA, NESOUDRŽNÉ ČÁSTI
- BOURANÉ KCE- STŘEŠNÍ KRYTINA, KERAMICKÉ TAŠKY
- BOURANÉ KCE- HRMOSVOD
- BOURANÉ KCE- HYDROIZOLACE, ASFALTOVÝ PÁS

POZNÁMKA
- PŘED PROVEDENÍM ZATEPLENÍ/OPRAVY FASÁDY MUSÍ BÝT PROVEDENA ODRHOVÁ A VÝTAŽNÁ ZKOUŠKA PODKLADU, DLE TOHO BUDE STANOVENO, ZDA PODKLADNI OMÍTKOVINÁ FASÁDY BUDE MŮCI BÝTI ZACHOVÁNA
- PŘI VÝMĚNĚ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SE NEBUDOU V PROSTORECH POD STŘECHOU NACHÁZET ŽADNÉ OSOBY
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODCHLEK OD PROVEDENÉHO PRŮZKUMU/ZAMĚŘENÍ JE NUTNO PRÁCE ZASTAVIT A INFORMOVAT O TĚTO SKUTEČNOSTI STATIKA/PROJEKTANTA
- PŘI ZATEPLENÍ VNITROBLOKOVÉ STĚNY JE NUTNO POČÍTAT SE ZTÍŽENÝMI PODMINKAMI PROVAZENÍ, NEBOŤ SE JEDNÁ O ÚZKÝ PROSTOR MEZI STÁVBAMI
- PŘED ZAHAJENÍM STÁVEBNÍCH PRACÍ BUDOU DOTČENÉ PROSTORY (STŘEŠNÍ KONSTRUKCE) VYKLIZENY

W

VW PROJEKČNÍ
A INŽENÝRSKÁ
ČINNOST S.R.O.

Akce:

Dům na ul. Dobrovského 39/2-revitalizace

Zodpovědný projektant:

ING. BOHDAN MRAZEK

Číslo paré:

Vypracoval:

ING. VENDULA ZIKMUNDOVÁ

Investor:

MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁM.1/1, NOVÝ JIČÍN 741 01

Název výkresu:

BK- PŮDORYS 4.NP

Stupeň PD:

PASPORT

Datum:

03/2024

Měřítko:

1:50, 1:1

Formát:

804x420 mm

Číslo výkresu:

D.1.1- 005

S

804x420