

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN	UMÍSTĚNÍ KS	SCHEMA (bez měřítk)	POPIS	POZNÁMKA
K01	STŘEŠNÍ KCE	-	OKAPOVÝ SYSTÉM Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU tl. min. 0,55 mm <u>ZLAB/SVOD= 150/100 mm= 48 m/28 m</u> , SE VŠEMI SPOJOVACÍMI KOMPONENTY, ROZVINUTÉ ŠÍŘKY: 285/330 mm, RAL dle odboru památkové péče, sjednotit se zábradlím, případně oplechováním	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610
K02	STŘEŠNÍ KCE		UKONČOVACÍ LIŠTA Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU tl. min. 0,55 mm, SE VŠEMI SPOJOVACÍMI KOMPONENTY, <u>ROZVINUTÉ ŠÍŘKY: 110 mm, DELKA CELK. 60,00 m</u> , RAL dle odboru památkové péče, sjednotit se zábradlím, případně oplechováním	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610
K03	STŘEŠNÍ KCE		SYSTÉM OPLECHOVÁNÍ U OKAPU Z <u>U-PROFILU R.Š. 1 010 mm, OKAPNICE R.Š. 500 mm A PRÍPONKY R.Š. 350 mm</u> , Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU tl. min. 0,55 mm, SE VŠEMI SPOJOVACÍMI KOMPONENTY, KOTVENO DO NOSNÉ KONSTRUKCE, <u>CELKOVÁ DELKA 48 m</u> , RAL dle odboru památkové péče, sjednotit se zábradlím, případně oplechováním	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610
K04	STŘEŠNÍ KCE		SYSTÉM OPLECHOVÁNÍ Z BOKU Z <u>PODKLADNÍHO PLECHU R.Š. 280 mm, LEMOVANÍ R.Š. 635-995 mm, ZÁVĚTRNĚ LISTY R.Š. 580 mm A PRÍPONKY R.Š. 480 mm</u> , Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU tl. min. 0,55 mm, SE VŠEMI SPOJOVACÍMI KOMPONENTY, <u>CELKOVÁ DELKA 18 m</u> , RAL dle odboru památkové péče, sjednotit se zábradlím, případně oplechováním	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610
K05	STŘEŠNÍ KCE		SYSTÉM OPLECHOVÁNÍ Z BOKU Z <u>PODKLADNÍHO PLECHU R.Š. 280 mm, LEMOVANÍ R.Š. 995 mm, ZÁVĚTRNĚ LISTY R.Š. 580 mm A PRÍPONKY R.Š. 480 mm</u> , Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU tl. min. 0,55 mm, SE VŠEMI SPOJOVACÍMI KOMPONENTY, <u>CELKOVÁ DELKA 21,5 m</u> , RAL dle odboru památkové péče, sjednotit se zábradlím, případně oplechováním	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610
K06	FASÁDA		OPLECHOVÁNÍ <u>ZDOBNÝCH ŘÍMS B.Š. 185 mm/CELKEM 25 m A R.Š. 285 mm/CELKEM 25 m</u> , NA FASÁDĚ, Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU tl. min. 0,55 mm, SE VŠEMI SPOJOVACÍMI KOMPONENTY, RAL dle odboru památkové péče, sjednotit se zábradlím, případně oplechováním, <u>Pozn.: u obloukového výkře nutno počítat se zaobleným oplechováním</u>	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610
K07	FASÁDA		OPLECHOVÁNÍ <u>HORNÍ ŘÍMSY MEZI STŘECHAMI R.Š. 435 mm, CELKEM 11,0 m</u> , Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU tl. min. 0,55 mm, SE VŠEMI SPOJOVACÍMI KOMPONENTY, RAL dle odboru památkové péče, sjednotit se zábradlím, případně oplechováním	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610

D.1.1- 023

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ(1/3)