

# VÝPIS VÝKLADCŮ

OZN	UMÍSTĚNÍ KS	SCHEMA	POPIS
V06	1.NP-1 KS		<p>DVOUKŘÍDLÝ DŘEVĚNÝ VÝKLADEC Z VÍCEVRSTVÝCH/LEPENÝCH PROFILŮ A VSTUPNÍ DVEŘE PROPOJENÉ S VÝKLADCI KŘÍDLA VÝKLADCE NEOTVÍRAVA, DVEŘE OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ, ZASKLENO IZOLACNÍM DVOJSKLEM, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ ZE 100% TR. B2B (ochrana osob proti zranění, ochrana proti vloupání a poškození), TĚSNICÍ SYSTÉM OKEN S3, TĚSNICÍ PÁSEK INT+EXT, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ TR.BE.ZP.1, <math>U_w, min \approx 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, BAREVNOST DLE ZACHOVÁVANÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ (nebo dle stanoviska odboru památkové péče), VČETNĚ ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ, VÝMĚNA POUZE VNEJŠÍ ČÁSTI VÝKLADCE (EXT.), ZE STRANY INTERIERU KLIKA, EXTERIÉR KOULE, FAB ZAMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU 3. BEZP. TRIDY</p> <p>PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITEL SI DÁLE ZAJISTÍ STATICKÉ ZJIŠTĚNÍ PODKLADU PRO MONTÁŽ NOVÝCH VÝKLADCŮ</p>
V07	1.NP-1 KS		<p>DVOUKŘÍDLÝ DŘEVĚNÝ VÝKLADEC Z VÍCEVRSTVÝCH/LEPENÝCH PROFILŮ, KŘÍDLA NEOTVÍRAVA, ČLENĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ, ZASKLENO IZOLACNÍM DVOJSKLEM, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ ZE 100% TR. B2B (ochrana osob proti zranění, ochrana proti vloupání a poškození), TĚSNICÍ SYSTÉM OKEN S3, TĚSNICÍ PÁSEK INT+EXT, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ TR.BE.ZP.1, <math>U_w, min \approx 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, BAREVNOST DLE ZACHOVÁVANÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ (nebo dle stanoviska odboru památkové péče), VČETNĚ ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ, VÝMĚNA POUZE VNEJŠÍ ČÁSTI VÝKLADCE (EXT.)</p> <p>PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITEL SI DÁLE ZAJISTÍ STATICKÉ ZJIŠTĚNÍ PODKLADU PRO MONTÁŽ NOVÝCH VÝKLADCŮ</p>