

## palubová podlaha z masivu

### STRUČNÝ POPIS NAVRHOVANÉ SKLADBY PODLAHY

SPORTOVNÍ PODLAHA TVOŘENÁ NÁŠLAPEM Z MASIVNÍCH PALUBEK (BUK, I.TŘÍDA-NEJVYŠŠÍ JAKOST) tl.22mm  
NA DŘEVĚNÉM JEDNODUCHÉM ROŠTU (vzdálenost roštu cca 336mm příp.dle daného certifikovaného podlahového systému).  
S PRUŽICÍMI PRVKY A PLASTOVÝMI KLÍNKY (ROŠT S PRUŽ.PRVKY A PLAST.KLÍNKY MÁ tl.cca 58-78mm)  
Na stáv.očištěný beton bude provedena nová hydroizolace a osazena PE FÓLIE tl.0,2mm. Mezi vyrovnávací klínky bude do roštu osazena tepelná izolace - polystyren EPS tl.30mm.  
CELKOVÁ VÝŠKA KONSTRUKCE PODLAHY JE cca 80-100mm (22+58 až 78mm).  
POŽADOVANÉ PARAMETRY PODLAHY - DLE ČSN EN 14904 KAT.A4 - PLOŠNĚ PRUŽNÁ SPORTOVNÍ PODLAHA  
CELÝ VÝŠE UVEDENÝ SYSTÉM MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY UVEDENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.  
CELÝ VÝŠE UVEDENÝ SYSTÉM MUSÍ BÝT PROVÁDĚN SPECIALIZOVANOU FIRMOU V OBORU SPORTOVNÍCH PODLAH.

### LEGENDA

- 467m2 SPORTOVNÍ PODLAHA - ODSTÍN SVĚTLÁ (298m2)  
SPORTOVNÍ PODLAHA - ODSTÍN TMAVÁ (169m2)
- DŘEVĚNÁ STANDARTNÍ KRYCÍ LIŠTA 48/38mm (47bm)
- DŘEVĚNÁ ODVĚTRÁVACÍ LIŠTA (71bm)

### POZNÁMKA


Před zahájením stavby bude ze strany zhotovitele provedeno detailní kontrolní zaměření plochy.

PŘED PROVÁDĚNÍM STAVBY DOPORUČUJEME PROVEDENÍ VÝMALBY (není obsahem výměny podlahy)

PŘED PROVÁDĚNÍM STAVBY DOPORUČUJEME PROVEDENÍ VÝMĚNY TEPLOVODNÍCH ROZVODŮ  
V PROSTORU POD PODLAHOU - KOLEKTOR (není obsahem výměny podlahy)

Sportovní vybavení zakresleno orientačně - není obsahem řešení podlahy (řešeny jsou pouze kotevní prvky pro šplhací tyče a výsuvné jednohrazdi).  
Červeně zakresleny prvky určené ke zrušení.

- NOVÉ VÝSUVNÉ JEDNOHRAZDÍ - KOTVENÍ DO PODLAHY (NOVÉ 3ks OCEL.KOTEVNÍ POUZDRA v podlaze) 1A VÝSUVNÉ JEDNOHRAZDÍ - ZRUŠENO
- NOVÉ ŠPLHACÍ TYČE - KOTVENÍ DO PODLAHY (NOVÉ 4ks OCEL.KOTEVNÍ POUZDRA v podlaze)
- NOVÉ HLAVNÍ KOŠE BASKETBALŮ - NOVÉ OK a BASKETBALOVÉ ODRAZOVÉ DESKY S OBROUČKOU A SÍTKOU
- NOVÉ CVIČNÉ KOŠE BASKETBALŮ - NOVÉ OK a BASKETBALOVÉ ODRAZOVÉ DESKY S OBROUČKOU A SÍTKOU
- NOVÉ BRANKY HÁZENÉ (VČ.ODNÍMATELNÉHO BŘEVNA MINIHÁZENÉ) - KOTVENO DO STĚNY, MENŠÍ ATYPICKÁ HLOUBKA BRANKY (bez kotvení do podlahy)
- NOVÉ MOBILNÍ BRANKY MINIKOPANÉ - bez kotvení do podlahy
- NOVÉ MOBILNÍ BRANKY FLORBALU - bez kotvení do podlahy
- NOVÁ ŠPLHACÍ LANA - bez kotvení do podlahy
- NOVÉ KRUHY - bez kotvení do podlahy
- NOVÉ ŽEBŘINY - KOTVENY DO STĚNY (bez kotvení do podlahy)
- 3x NOVÉ POUZDRO S KRYTKOU (VČ.UM.POVRCHU) vč.3ks bet.základků á 500/500/750mm)  
+ 3x NOVÝ ODNÍMATELNÝ SLOUPEK VOLEJBALU (NOHEJBALU A BADMINTONU)
- STÁV.ŽEBŘÍK-BEZ ÚPRAV 12A ŽEBŘÍK - zrušeno 12B Kladiny - zrušeno
- NOVÉ SLOUPKY VOLEBALU - PEVNÉ - KOTVENO DO PODLAHY 13A SLOUPKY VOLEBALU - PEVNÉ - ZRUŠENO

Vypracoval JAN DUDR	Zodp. projektant ING. PETŘKOVSKÝ RADEK (ČKAIT 1103152)	Tech. kontrola ING. PETŘKOVSKÝ RADEK	 <b>GaP inženýring s.r.o.</b> IČ 27852067 , DIČ CZ27852067 Křenová 120 , 741 01 Nový Jičín, Loučka mob. +420 736 690 086 e mail petrkovsky.gap@seznam.cz
Investor Základní škola a Matěřská škola Nový Jičín , Jubilejní 3 , příspěvková organizace Jubilejní 484/3 , 741 01 Nový Jičín ; IČ 45214859			
Akce OPRAVA TĚLOCVIČEN A JEJICH ZÁZEMÍ ZŠ JUBILEJNÍ 3  parc.č. 1427 ; k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí			Datum  03/2018
			Účel  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ + DPS
			Archivní č.  18GaP02
Obsah SO 02 VÝMĚNA SPORT.PODLAHY Půdorysné schéma – navrhovaný stav			Kopie č.