Vzorky zboží/ výrobků určené k dodání

Vzorky budou kvalitativně odpovídat požadavkům zadavatele definovaným v příloze č. 3 a 4 Zadávací dokumentace: *Položkový rozpočet, Technická specifikace*

Číslo položky v položkovém rozpočtu/ Název položky	Způsob doložení vzorku	Požadavek na vlastnosti výrobku/ vzorku
1/ Kantorský stůl se skříňkou	Fyzicky Vzorek stolové desky	Materiál stolové dřevotřískové deska laminované, ABS tl.2mm, tl.25mm – světlá dřevina např. dub
	Fyzicky Vzorek držáku na sluchátka	Plastový držák na sluchátka s rádiusovým sedlem šíře 40-45mm. Držák na sluchátka se musí instalovat přes vrtanou díru o průměru 60-70mm a se spodním zajištěním šroubky s metrickým závitem minimálně M4. Výška hrdla o průměru 60-70mm musí byt minimálně 24mm s vnitřními rádiusy. Ve spodní části těla držáku bude otvor o průměru 24-28mm na prohození přívodního kabelu od sluchátek. Na čelním předním panelu držáku bude konektor pro Jack 3,5mm (pro zapojení sluchátek) a nad ní bude instalovaná zásuvka s překlopným víčkem s koncovkou USB 3.0 pro tok dat s propojovacím kabelem do PC jednotky označena s modrým panelem, označení (pozor nevyhovující je USB jenom pro dobíjení). Celková výška 280 až 330mm.
3/ Kantorská židle	Fotodokumentace Vzorek židle	Pracovní otočná kancelářská židle na kolečkách s čalouněným sedákem (sedák z bukové překližky) i opěrákem. Ze zadní strany opěradla je černý plastový hladký plast spodní kryt sedáku shodný černý plast. Potah složení: 100 % polyester, 100.000 zátěžových otáček. Mechanika synchronní – dvoupáková, opěrák výškově stavitelný systémem UP-down. Kříž pětiramenný černý, materiál nylon. Píst černý, kolečka černá o průměru 50 mm pro tvrdé podlahy (lino). Područky výškově stavitelné, horní část područek z černého plastu. Požadovaná nosnost min. 120 kg.
4-6/ Žákovský stůl	Fyzicky Vzorek žákovské nohy s rektifikační patkou, minimální rozměr 100x100mm.	Rektifikace, pro vyrovnání každého žákovského stolu bude sloužit vždy ve hraně nohy, černá plastová patka.
7/ Žákovská židlička na pístu	Fyzicky Vzorek židle	Žákovská židle musí být dobře omyvatelná (především plastový sedák a opěrák), výšku sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí 41–54cm. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Židle bude mít plastový kříž s kluzáky. Plastový sedák a opěrák pracovní židle budou vyrobeny z polypropylénu (PP) a musí být testovány na uvolňování emisí zdraví škodlivých látek. Pro pohodlnější sezení je plastový sedák opatřen prolisem v místě sedu a zaoblením přední části – krempou v místě kolen. Plastový sedák a opěrák může být v barevných odstínech béžový, modrý a černý. Rozměr sedáku a opěráku, a umístění opěráku vůči sedáku, odpovídá židli velikosti 6.

		Rám pracovní židle je vyroben z ocelových profilů jako celosvařenec. Nosný profil rámu je plochoovál 38x20 o tloušťce stěny 1,5mm. Povrch kovového rámu je upraven práškovou vypalovanou barvou v různých barevných odstínech RAL.
8/ PVC tunel pro vedení elektroinstalace	Fyzicky Vzorek tunelu, délka min. 200 mm	Materiál tunelu musí být vyroben ze 100% voděodolného materiálu-homogenního PVC tl. 15+8 mm v šedém dekoru shodným s RAL 7035. Tunel bude kotven k podlaze a vzhledem k častému vytírání podlahy musí být odolný a hladký. Tvarové vrchní víko tl.8 mm s bočními úkosy bude kotveno k tělesu tunelu nerezovými šrouby M 5 se zápustnou hlavou a ve svislých bočnicích tl.15 mm budou vřezány závity M5. Vzhledem ke skutečnosti, že tunelem bude vedena silová kabeláž CYKY 3x2,5 a UTP kabely CAT 5 popř. CAT 6 je nutné, aby tunel měl integrovanou odstiňující přepážku ze sendvičového hliníkovo-plastového materiálu AL/PVC/AL, síla stěny musí být minimálně 21mm.
9/ Textilní nástěnka v AL rámku	Fyzicky Vzorkovník nástěnky v AL profilu s kvalitní barevnou textilií, plastové rohy s nýtkem, podklad hobra tl. min. 12 mm.	Vzorkovník nástěnky v AL profilu s kvalitní barevnou textilií, plastové rohy s nýtkem, podklad hobra tl. min. 12 mm.
31/ Skříň pro 3D tisk	Dokumentace Bude doložen technický list výrobku včetně fotodokumentace výrobku a prohlášení o shodě k nabízenému výrobku	Viz. podrobná specifikace v příloze č. 4 zadávací dokumentace.
21 *elektrorozpočet***/ Elektrická roleta**	Fyzicky Vzorek – maketa elektrické rolety o rozměru min. 300 mm	Roleta pro úplné zatemnění (100% ochrana před světlem) s kotvením do stropu učebny bude osazena na držácích a spodní lišta musí mít vyšší váhu, úměrnou šířce a délce, aby roleta ve stavu zataženém byla schopna odolávat průvanu apod. Roleta bude spouštěna dálkovým ovladačem a textilie rolety musí odolávat UV záření s odrazem.