

TABULKA VYSTROJENÍ OSVĚTLOVACÍCH BODŮ																vypracoval: Miloš Češík			
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ NERUDOVA V NOVÉM JIČÍNĚ - I. ETAPA																datum: listopad 2021		Str. 1	
Osvětł. bod		Stožár kruhový				montáž								poznámka					
						výložník svítidla	LED svítidlo	Náklon svítidla + stupňů	Výbojka	Pojistka (E14)		El. výzbroj	Kryt výzbroje KS 48	CYKY 3Jx1,5 (m)					
Č.	původ	silniční	Sadový, parkový	Dřík stožáru	stav					70 W	6 A pro VO	2A pro MR			betonová spádová deska	rozfázování			
06	TSMNJ		stávající	Ø 89 mm	stávající	UZB 2/180° (3,0m)	2x (66W)+ stáv.	10		2X		SR 462 - 14 Cu	X	21	X	L1, L2			
X	nový		UZMA 8 Zn	Ø 89 mm	nový	UZB 1 (2,5m)	1x (28,5W)	0		X		SR 461 - 14 Cu	X	9	X	L3			
CELKEM			1 ks			2 ks	2 ks			3 ks		4 ks	4 ks	30 m	2 ks				

Demontáž: Sadový stožár 5m paticový, včetně patice i svítidla (osv. bod č. X)

Demontáž: LED svítidlo, výložník jednoramenný, stožárová el. výzbroj vč. krytu a jištění  
Opětovná montáž: LED svítidlo (osv. bod č. 06)