

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

S1	VYFRÉZOVÁNÍ CCA 50mm VRSTVY; LOKÁLNÍ PODBALENÍ PRO DOSAŽENÍ PŘÍČNÉHO SKLONU V TL. CCA 50 mm
	NOVÝ ŽIVIČNÝ KRYT – OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZÍ PS-E
	PODKLADNÍ VRSTVA ACP 16+ (LOKÁLNÍ PODBAL)
	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK EMULZÍ PI-E
	CELKOVÁ TLOUŠŤKA SKLADBY
	50 mm
	0,4 kg/m²
	cca 50 mm
	0,6 kg/m²
	min. 50 mm


POZN. 1: LOKÁLNÍ PODBALENÍ I VE VĚTŠÍ TLOUŠŤCE NEŽ VÝŠE UVEDENÝCH 50 mm
POZN. 2: NA PODKLADNÍ VRSTVĚ PŘED ASFALTOVÁNÍM MUSÍ BÝT NAMĚŘENA ÚNOSNOST min. 80 MPa A NA OBRUSU min. 100 MPa

S2	ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍ VRSTVY (LOKÁLNÍ VYBOURÁNÍ ASFALTOVÉ ČÁSTI) V TL. CCA 400 mm)
	NOVÝ ŽIVIČNÝ KRYT – OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZÍ PS-E
	PODKLADNÍ VRSTVA ACP 16+
	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK EMULZÍ PI-E
	ŠTĚRKODRŤ 0/32
	ŠTĚRKODRŤ 32/63
	ÚPRAVA A ZHUHNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ
	CELKOVÁ TLOUŠŤKA SKLADBY
	50 mm
	0,4 kg/m²
	50 mm
	0,6 kg/m²
	150 mm
	150 mm
	Edef,2=min. 45 MPa
	400 mm

POZN. 3: NA PODKLADNÍ VRSTVĚ PŘED ASFALTOVÁNÍM MUSÍ BÝT NAMĚŘENA ÚNOSNOST min. 90 MPa A NA OBRUSU min. 100 MPa

POZNÁMKY:

POLOHOPIS NEMUSÍ ZCELA ODPOVÍDAT STÁVAJÍCÍMU STAVU VLIVEM STARŠÍHO ZAMĚŘENÍ ÚZEMÍ.

 PROJEKČNÍ ČINNOST A STATIKA STAVEB	Ing. Marek Milich Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice Tel.: +420 736 181 370 e-mail: marekmilich@gmail.com IČO: 04 32 56 30		
	VYPRACOVAL : ING. MAREK MILICH		
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : ŽILINA U NOVÉHO JIČÍNA		DATUM : REV. 3/2023	
INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		ZAKÁZK.Č. : 012/2020	
OBJEDNATEL : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		FORMÁT : 3A4	
AKCE : OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V NOVÉM JIČÍNĚ SO 01 ULICE U MLÝNA PŘÍLOHA č.1: SITUAČNÍ VÝKRES 1:250		STUPEŇ : SOUPRAVA	
		PASPORT	