

## 1. Základní technické informace a pohon

|                    |              |                            |          |
|--------------------|--------------|----------------------------|----------|
| <b>Druh:</b>       | Trakční      |                            |          |
| <b>Typ:</b>        | bezpřevodový |                            |          |
| <b>Nosnost:</b>    | 630 kg       | <b>Jmenovitá rychlost:</b> | 1,00 m/s |
| <b>Počet osob:</b> | 8            | <b>Počet stanic:</b>       | 2        |
| <b>Příkon:</b>     | cca 5,5 kW   | <b>Počet nástupišť:</b>    | 3        |

## 2. Výtahová šachta:

|                        |        |                           |               |
|------------------------|--------|---------------------------|---------------|
| <b>Šířka:</b>          | 1,80 m | <b>Umístění stroje:</b>   | V šachtě      |
| <b>Hloubka:</b>        | 1,76 m | <b>Strojovna:</b>         | Bez strojovny |
| <b>Pracovní zdvih:</b> | 3,52 m | <b>Vodítka kabiny:</b>    | Nová          |
| <b>Hlava:</b>          | 3,26 m | <b>Vodítka protiváhy:</b> | Nová          |
| <b>Prohlubeň:</b>      | 0,78 m | <b>Protiváha:</b>         | Nová          |

**Výtahová šachta:** Původní  
**Opláštění:** Zděné nebo panelové

### Další výbava:

- žebřík do prohlubně šachty
- nové osvětlení výtahové šachty

## 3. Šachetní dveře:

**Provedení:** Automatické deskové  
**Typ:** Teleskopické, dvoukřídlé  
**Šířka:** 1 000 mm  
**Výška:** 2 000 mm  
**Povrchová úprava:** Komaxitový nástřik v odtínu RAL  
**Požární odolnost:** není požadována  
**Přivolávače:** Nerez, provedení ANTIVANDAL, směrová a polohová signalizace ve všech stanicích



Ruční (manuální) dveře pro kombinaci s šachetními dveřmi typu BUS



Automatické centrální dveře



Automatické teleskopické dveře

#### 4. Výtahová kabina:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Šířka:</b>   | 1 200 mm |
| <b>Hloubka:</b> | 1 250 mm |
| <b>Výška:</b>   | 2 050 mm |

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Provedení:</b>                        | Průchozí, celokovová                                     |
| <b>Povrchová úprava - stěny a strop:</b> | Komaxitový nástřik v odstínu RAL dle výběru              |
| <b>Povrchová úprava - podlaha:</b>       | objednatel                                               |
| <b>Osvětlení:</b>                        | protiskluzná krytina Altro dle výběru                    |
| <b>Ovládací panel:</b>                   | bodová světla, LED diody, nouzové osvětlení<br>Nerez mat |

#### Další výbava:

- tlačítka v provedení Antivandal
- digitální ukazatel polohy kabiny a směru jízdy
- hovorové zařízení pro oboustrannou hlasovou komunikaci do centra se stálou vyprošťovací službou
- modul zajišťující monitorování a vyhodnocování provozních stavů výtahu
- vážení pro signalizaci přetížení
- kabina osazena obousměrnými zachycovači
- revizní jízda
- bez zrcadla
- bez madla
- bez sedátka



#### 5. Kabinové dveře:

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Šířka:</b>            | 1 000 mm                                               |
| <b>Výška:</b>            | 2 000 mm                                               |
| <b>Provedení:</b>        | Automatické deskové                                    |
| <b>Typ:</b>              | Teleskopické, dvoukřídlé                               |
| <b>Povrchová úprava:</b> | Komaxitový nástřik v odstínu RAL dle výběru objednatel |

## 6. Řídicí systém a vzdálená správa výtahu:

### Řízení výtahu:

- řešení HW a SW pro řízení, monitoring a správu výtahů
- V případě bezstrojovnové varianty rozváděč a řídicí jednotka integrovány do zárubní dveří, měnič pro řízení pohonu je umístěn ve výtahové šachtě
- bezstykačové provedení → tichý provoz (<30dB)
- **energetická třída A**
- jednosměrné sběrné směrem dolů