



M 1:50




- PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ STUPEŇ 350 x 150 X 1500 mm
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO NEBO BETONOVÝ POTĚR
- PODKLADNÍ BETON C20/25 min. 200 mm, KARI SÍŤ 100x100x8
- STĚRKODRŤ fr. 0/32 150 mm

M 1:50



350



1.50



Poznámka:

- materiál zábradlí - ocelová trubka bežešv Ø44,5x3,2
- povrchová úprava - žárové zinkování ponorem, min. tl. vrstvy pozinku 150 µm

ATELIER GENIUS LOCI, S.R.O.
STODOLNÍ 17
CZ-702 00 OSTRAVA
TEL: 596 111 842
WWW:A-GENIUSLOCI.CU

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ NERUDOVA V NOVÉM JIČÍNĚ - II. ETAPA

investor:	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín	státní PO:	DPS
místo stavby:	Nový Jičín, ul. Nerudova, Revoluční	číslo PO:	
audít:	Ing. arch. Iva Seitzová, autorizovaná architektka ČKA č. 02637		
zodp. projektant:	Ing. Bohumír Michal, ČKAIT 1103712	datum:	únor 2023
projektant:	Ing. Bohumír Michal	měřítko:	1 : 50, 1:25
st. objekt:	SO 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		
výkres:	SCIODIŠTĚ	číslo kresu:	14





--	--

požice	materiál	hmotnosť kg/bm	délka 1 ks	hmotnosť 1 kusu	počet kusů	celková délka	celková hm.(kg)	počet kusů	celková délka	celková hm.(kg)	počet kusů	celková délka	celková hm.(kg)
1	ocel. tr. bezesřevá Ø44,5x3,2 - madlo zábradlí 1	3,43	9,40	32,24	2	18,8	64,5	0		0,0	2	18,8	64,5
2	ocel. tr. bezesřevá Ø44,5x3,2 - madlo zábradlí 2	3,43	8,00	27,44	0	0,0	0,0	2		54,9	2	0,0	54,9
3	ocel. tr. bezesřevá Ø44,5x3,2 - svíslice	3,43	1,70	5,83	8	13,6	46,6	8		46,6	16	13,6	93,3
					hmotnost		111,1	hmotnost		101,5	celk.hmotnost		212,7