OCELOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,10 m NAD POCHOZÍ PLOCHU
KOTVENÉ Z BOKU DO ČELA PROPUSTKU (KOTVENÍ PŘES
PATNÍ PLECH), SPODNÍ MADLO VYVÝŠENÉ NAD POCHOZÍ
PLOCHU O 01,10 - 0,25 m (UMĚLÁ VODICÍ LINIE)

MEZERA MEZI ZÁBRADLÍM CCA 5 cm Z DŮVODU
ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ZÁBRADLÍ

PLASTOVÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA
PE DN 100 SN8 / DL. 10 m

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK
1000x150x250mm DO BET. LOŽE C25/30 XF3
TL. min. 100mm + ŽULOVÝ DVOJŘÁDEK,
OBRUBNÍK VYVÝŠENÝ 0,125m / DL. 98 m

VTOKOVÝ OBJEKT
STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU

SILNIČNÍ OBRUBNÍK
PŘECHOD Z 12,5cm NA 2cm
1000x150x250mm DO BET. LOŽE C25/30 XF3
TL. min. 100mm + ŽULOVÝ DVOJŘÁDEK,
DO BET. LOŽE TL.100mm C25/30 XF3
DL. 1,6 m

CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
DO BET. LOŽE TL.100mm C25/30 XF3
VYVÝŠENÝ 0,02m / DL. 1,5 m

CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
STŘÍDÁNÍ VYVÝŠENÉHO
(6cm) A ZAPUŠTĚNÉHO / DL. 15 m

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ

VÝTOK Z KOMPOZITNÍCH ODVODŇOVACÍCH
OBRUBNÍKŮ DO PŘÍKOPU, DN150

ROZSAH KOMPOZITNÍHO ODVODŇOVACÍHO OBRUBNÍKU
DÉLKA 44,0m

KOMPOZITNÍ ODVODŇOVACÍ OBRUBNÍK
305x150x500mm DO BET. LOŽE C25/30 XF3
TL. min. 150mm + ŽULOVÝ DVOJŘÁDEK
OBRUBNÍK VYVÝŠENÝ 0,125m / DL. 44 m

CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
DO BET. LOŽE TL.100mm C25/30 XF3
VYVÝŠENÝ 0,07m / DL. 37 m

PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE
Š.0,60m, HL.0,09m / DL. 8 m
DO BET. LOŽE TL.100mm C25/30 XF3

VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 40cm
DL. 1,5 m

ZPEVNĚNÁ PLOCHA

NOVÁ BET. ŘÍMSA MIN. Š. 0,50 m A VÝŠKY DLE POTŘEBY
(ODVODIT OD NOVĚ BUDOVANÉ PĚŠÍ KOMUNIKACE)
Z BET. C30/37-XF4

KAMENNÁ DLAŽBA TL. 0,20 m DO BET. LOŽE
C20/25n-XF3 TL. MIN. 0,20 m
SPÁROVÁNÍ MALTOU ODOLNOU PROTI MRAZU A CHRL

PREFABRIKOVANÁ OPĚRNÁ STĚNA "L"
800 x 450 x 100 mm / DL. 10 m
DO BET. LOŽE C20/25-XF2 TL. MIN. 100 mm

PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE
Š.0,60m, HL.0,20m C30/37 / DL. 56 m
DO BET. LOŽE TL.100mm C25/30 XF3

PROČIŠTĚNÍ A ODLÁŽDĚNÍ
PŘIPOJOVANÉHO KORYTA
KAMENNÁ DLAŽBA TL. 0,20 m DO BET. LOŽE
C20/25n-XF3 TL. MIN. 0,20 m
SPÁROVÁNÍ MALTOU ODOLNOU PROTI MRAZU A CHRL

CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
DO BET. LOŽE TL.100mm C25/30 XF3
VYVÝŠENÝ 0,07m / DL. 59 m

OCELOVÉ DVOUMADLOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1m / DL. 89 m
KOTVENÉ DO BET. PATEK 300 x 300 x 800 mm
Z BETONU C20/25n-XF3

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK
1000x150x250mm DO BET. LOŽE C25/30 XF3
TL. min. 100mm + ŽULOVÝ DVOJŘÁDEK,
OBRUBNÍK VYVÝŠENÝ 0,125m / DL. 15 m

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ
1000x150x250mm DO BET. LOŽE C25/30 XF3
TL. min. 100mm + ŽULOVÝ DVOJŘÁDEK,
OBRUBNÍK VYVÝŠENÝ 0,04m / DL. 5 m

SILNIČNÍ OBRUBNÍK
PŘECHOD Z 12,5cm NA 4cm
1000x150x250mm DO BET. LOŽE C25/30 XF3
TL. min. 100mm + ŽULOVÝ DVOJŘÁDEK,
DO BET. LOŽE TL.100mm C25/30 XF3
DL. 1,8 m

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK
1000x150x250mm DO BET. LOŽE C25/30 XF3
TL. min. 100mm + ŽULOVÝ DVOJŘÁDEK,
OBRUBNÍK VYVÝŠENÝ 0,125m / DL. 13 m

SILNIČNÍ OBRUBNÍK
VYVÝŠENÝ O 12,5cm

PŘECHOD SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU
NA ZASTÁVKOVÝ, PŘECHOD
Z 12,5cm NA 20cm

VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ NOVÉHO
SIL. OBRUBNÍKU NA STÁVAJÍCÍ

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
DLAŽBU

VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ NOVÉHO
CHOD. OBRUBNÍKU NA STÁVAJÍCÍ

SIGNÁLNÍ PÁS OZNAČNÍKU
ZASTÁVKY - PŘEDLAŽBA

CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
DO BET. LOŽE TL.100mm C25/30 XF3
VYVÝŠENÝ O VÍCE NEŽ 6cm

CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
VYVÝŠENÝ O VÍCE NEŽ 6cm

STÁVAJÍCÍ OBRUBA
ODSTRANÍ SE

STÁVAJÍCÍ KONTEJNEROVÉ
STÁNÍ - PŘESUNUTO
ODSTRANĚNÍ POVRCHU
S OHUMUSOVÁNÍM A OSETÍM

STÁVAJÍCÍ VÝTOKOVÝ OBJEKT
BUDE REKONSTRUOVÁN

CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
DO BET. LOŽE TL.100mm C25/30 XF3
ZAPUŠTĚNÝ / DL. 5 m

LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB DL. 5 m
TŘÍDA ZATÍŽENÍ D400, VYÚSTĚNÍ DO PŘÍKOPU

VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 40cm /DL. 6 m

VÝTOK UV1 OBLOŽEN
KAMENNOU DLAŽBOU TL. 0,20 m DO BET. LOŽE
C20/25n-XF3 TL. MIN. 0,20 m
SPÁROVÁNÍ MALTOU ODOLNOU PROTI MRAZU A CHRL

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
A POLOŽENÍ OBRUSU S REPROFILACÍ

LEGENDA:

- BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm, ŠEDÁ
- BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm, HLADKÁ, ŠEDÁ
- RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 60mm, ČERVENÁ
- NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH
- OZELENĚNÍ
- KAMENNÁ DLAŽBA
- DOPLNĚNÍ CHRÁNIČEK NA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍCH
- PŘESUN STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ ZA OBRUBU KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

LEGENDA SÍTÍ:

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- VODOVOD
- PLYNOVOD STL - INNOGY
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN
- MÍSTNÍ ROZHLAS - MĚSTO
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN

D.1

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
Till Tomáš	Ing. Pšenica Karel		
INVESTOR: Město Nový Jičín			
AKCE: Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drážkách, Loučka–Nový Jičín		FORMÁT	6xA4
		DATUM	01/2019
		STUPEŇ PD	PDPS
OBSAH: SITUACE V KATASTRÁLNÍ MAPĚ		MĚŘÍTKO 1:250	ČÍS. VÝKRESU 03

PROJECT WORKS
PANSKÁ 395 +420 724 042 171
742 13 STUDÉNKA IČ: 292 959 48
info@Project-Work.cz www.Project-Work.cz