

Vytyčovací prvky trasy projektovaného odvodnění parkoviště:

Vytyčení trasy projektovaného kanalizačního sběrače, odlučovače lehkých kapalin a zasakovacího objektu je provedeno pomocí souřadnic jednotlivých lomových bodů v souřadném systému JTSK.

STOKA D

Označení lomového bodu	Y	X
UV1	493418.27	1126238.29
Š1	493397.82	1126227.74
Š2	493357.89	1126204.88
Š3	493339.25	1126194.21
UV5	493338.21	1126192.46

ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN OLK

Označení středového bodu	Y	X
VTOK	493340.14	1126192.67
STŘED	493340.81	1126191.49
ODTOK	493341.99	1126192.15

ZASAKOVACÍ OBJEKT ZO

Označení lomového bodu	Y	X
VTOK	493342.87	1126192.65
ROH 1	493343.76	1126191.09
ROH 2	493356.78	1126198.54
ROH 3	493355.58	1126200.62
ROH 4	493342.57	1126193.17

BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD

Označení lomového bodu	Y	X
VTOK	493342.83	1126193.32
LOM	493342.58	1126193.75
Š3	493339.25	1126194.21