





VÝPIS ZÁMEČNICKÉ, KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	
04	<div></div> <div><p>POPIS:</p><p>Vrata dvoukřídlová s pákovým pohonem a řídící jednotkou na fotobuňku</p><p>Rozměr: 3285 x 2040</p><p>Otevírání: dvoukřídlové otevírací ven z krytého parkování</p><p>Křídlo: výplň z kulatých ocel. profilů d=25 mm, z 1/3 výplň plná - plech</p><p>Rám : ocelový kulatý profil d = 50 mm - osazení na stávající ocel. sloupy</p><p>Barva: dle výběru investora</p><p>Poznámka: Před výrobou nutno rozměry ověřit na místě!</p><p>POČET KS: 2</p></div>
	<div></div> <div><p>POPIS:</p><p>Doplnění konstrukce z válcované oceli u bočních vrat a vrátek – přizpůsobit stávající konstrukci. Odhad 1 ks 5 kg</p><p>Poznámka: Před výrobou nutno rozměry ověřit na místě!</p><p>POČET KS: 4</p></div>
Z1	

VÝPIS ZÁMEČNICKÉ, KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	
K1	<div></div> <div><p>POPIS:</p><p>Oplechování atiky střechy krytého stání z pozink. plechu, mechanicky ukotvené RŠ 330 mm, celková délka 81,40 m.</p><p>① vyrovnávací cementový potěr tl. 20 mm</p><p>② mechanické ukotvení</p></div>
	<div></div> <div><p>POPIS:</p><p>Deska polykarbonátová čirá s profilem komůrkovým tl.6 mm 1350 x 1500 mm do Pc profilu vč. :</p><ul style="list-style-type: none">- páska Al samolepící š.38 mm prachotěsná- tmel silikonový na Pc polykarbonát- lišta krycí oblá přírodní Al š.60 mm- těsnění pryžové do oblé krycí lišty- ukončovací Al profil- terčík přitlačný s nylonovou podložkou pod šrouby- samovrtný šroub s gumovou podložkou 6,3/50 mm- těsnění mikropřýžavé spodní tl.3 mm<p>Poznámka: Před výrobou nutno rozměry ověřit na místě!</p><p>POČET KS: 11</p></div>
Z2	