

LEGENDA MATERIÁLŮ:

Obvodový plášť průčelí pórobetonový tl.300 mm spínaný z parapetního panelu a dvou meziokenních pilířků.
Obvodový plášť štítů je sendvičový tl.300 mm (150 mm vnitřní ŽB vrstva, 80 mm polystyrénová izolace, 70 mm vnější ŽB vrstva včetně fasády)

Nové konstrukce

LEGENDA:

(F) Nové oplechování atiky z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm

(G) Stávající ocelový žebřík osazen na nově prodloužené kotvící prvky, Všechny kovové části budou opatřeny novým ochranným nátěrem

S

SKLADBA (S7) STŘECHA VÝTAHOVÉ ŠACHTY

- Hydroizolační střešní fólie na bázi PVC tl. 1,5 mm mechanicky kotvená do panelu
- Separační Vlies
- Tepelná izolace EPS 100 tl. 2x 130 mm (λ_D=0,036)
- Klíny EPS 100 ve spádu 3% od tl. 20 mm
- Stropní žb.panel tl. 150 mm

Střešní plášť musí mít klasifikaci Broof (t3)

Akce : **REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU**
Jičínská 275, Nový Jičín
na pozemku parc. č. 445/10 v k.ú. Loučka u Nového Jičína

Výkres : **Půdorys střechy strojovny výtahu - nový stav**

Hlavní projektant : Ing. Mojmír Janů
Vypracoval : Ing. Mojmír Janů
Investor : Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

JANŮ
PROJEKCE A DODAVATELSTVÍ STAVEB
Ing. Mojmír Janů
741 01 Nový Jičín, U Zahrad 531
Tel.mob.: 606 905 005
IČO : 43629636

Datum :	prosinec 2020
Stupeň :	DPS
Číslo zakázky :	
Měřítko : 1 : 100	Čís. výkr. : D.1.1b 104