


ULOŽENÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ

PVC DN 80



DRENÁŽNÍ TROUBA OBALENA GEOTEXTILIÍ - RUKÁV 160 g/m²

POSTUP KLADENÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ:

- SKLON POTRUBÍ MINIMÁLNÍ 1,0 %.
- DNO VÝKOPU MUSÍ BÝT ZHUTNĚNO - MIN 95 % PS.
- LOŽE ŘÁDNĚ VYROVNAT DO POŽADOVANÉ NIVELETY - NEHUTNIT
- POTRUBÍ PEČLIVĚ ULOŽIT, PO SPOJENÍ MUSÍ LEŽET PO CELE DĚLCE NA ZHOTOVENÉM LOŽI.
- OBSYP POTRUBÍ PROVADĚT PO VRSTVÁCH:
 - MAX. 50 mm PRO POTRUBÍ S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM (DN) DO 110 mm VČETNĚ
 - MAX. 100 mm U POTRUBÍ S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM OD 160 DO 200 mm

VYPRACOVAL :	WRÓBEL DAVID	Autorizační razítko:	
AUT.PROJEKTANT :	WRÓBEL DAVID, ČKAIT 1103973		
INVESTOR :	MĚSTO NOVÝ JIČÍN MASARYKOVO NÁM. 1/1, 741 01, NOVÝ JIČÍN		
NÁZEV AKCE :	SKATEPARK V NOVÉM JIČÍNĚ		
ČÁST :	SO 01. Skatepark D.1.1. Architektonicko - stavební řešení	DATUM :	04/2022
MÍSTO :	Parcely č.625/1,625/5,k.u.Nový Jičín–Horní předměstí	MĚŘÍTKO :	BEZ MĚŘÍTKA
ULOŽENÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ		STUPEŇ DOK.: FORMÁT :	DÚR.DSP–SPOLEČNÁ A4
		Č. VÝKRESU : D.1.1.b.4.	