


- KD** POCHOZÍ KAMENNÁ DLAŽBA – ODSEKY Z PÍSKOVCE
- KAMENNÉ PÍSKOVCOVÉ ODSEKY – TZV. TŘÍDĚNÝ ODSEK
 - VYUŽITO BUDE KAMENE Z LOMU BZOVÁ
 - KLADECÍ VRSTVA FR. 4–8mm
 - DRCENÉ KAMENIVO FR. 8–16mm – 150MM
 - HUTNĚNÁ PLAŇ
- TP** TRAVNATÁ PLOCHA
- KVALITNÍ TRAVNÍ OSIVO
 - TRÁVNÍKOVÝ SUBSTRÁT 40mm
 - BEZPLEVELNÝ SUBSTRÁT
 - OBSAH KŘEMIČITÉHO PÍSKU 50–70%
 - KVALITNÍ HLINITOPÍSCITÁ ZEMINA 150mm
- CELKOVÝ PRŮMĚR KRUHU ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOLEM OHNIŠTĚ 3,5m
 - PRŮMĚR POŽÁŘIŠTĚ 1m HLOUBKA VE STŘEDU 150mm
 - DŘEVĚNÉ SEDÁKY Z MASIVNÍHO 1KS TVRDÉHO DŘEVA
 - např. SIBÍRSKÝ MODŘÍN, DUB, AKÁT –* v celém projektu použit jeden druh dřeva
 - PRŮMĚR SEDÁKU KOLEM OHNIŠTĚ CCA 400mm V POHLEDOVÉ KVALITĚ CELKEM 6KS
 - VÝŠKA SEDÁKU CCA 450mm
 - PRŮMĚR SEDÁKU U POSEZENÍ CCA 400mm V POHLEDOVÉ KVALITĚ CELKEM 4KS
 - VÝŠKA SEDÁKU CCA 450mm
 - PRŮMĚR ODKLÁDACÍHO KŮLU U POSEZENÍ CCA 500mm V POHLEDOVÉ KVALITĚ CELKEM 2KS
 - VÝŠKA ODKLÁDACÍ PLOCHY CCA 700mm
 - VŠE KOTVENO NA UNIVERZÁLNÍ KOTVU DO ZEMĚ V. NASTAVENÍ 135–200mm, ROZMĚR DESKY MIN. 100X100mm
 - KOTVA ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL KOTVENÁ DO BETON. PATKY CCA 400X400mm HL. 600mm, BETON C 20/25
 - HORNÍ HRANA PATKY BUDE 150 MM POD TERÉNEM (PRO SKLADEBNÍ POKLÁDKU ODSEKOVÉ DLAŽBY)
 - KOTVENO DO BETONU NA CHEMICKOU KOTVU ŠROUBY, VRUTY DO DŘEVA, CELKEM 12 KS KOTEV

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

	Ing. Pavla Konečná Divadelní 894/13, Nový Jičín, 741 01 tel: 603 115 579 e-mail: atelier.konecna@gmail.com IČ: 04429052	ZPRACOVATEL ČÁSTI PD			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. arch. Antonín Koblížka, 776 491 439, koblizka@atelierpodvezi.cz			
VYPRACOVAL		Ing. Pavla Konečná, 603 115 579, atelier.konecna@gmail.com			
STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)		Město Nový Jičín, MěÚ Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 74101			
MÍSTO STAVBY		k.ú. Kojetín u Starého Jičína , parc. č. 116/2, p.č. 116/10, p.č. 91/2			
NÁZEV STAVBY		REVITALIZACE OKOLÍ LOKALITY ČERTÁK 3-etapa		DATUM	STUPEN PD
				02 / 2023	DPS
		FORMÁT	MĚŘÍTKO		
		2XA4	1:50 / 1:25		
OBSAH		MOBILIÁŘ - OHNIŠTĚ A DŘEVĚNÉ SEDACÍ KŮLY		ČÍSLO VÝKRESU	
				D.1.04	