

ROFIS, s.r.o.
Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Tel: 041/4213817, Fax: 041/4213889, e-mail: rofis@rofis.sk
IČO: 36440523, DIČ: 2022148348, DIČ DPH: SK2022148348

A photograph of a factory interior. In the foreground, several light-colored wooden window frames are leaning against each other. In the background, there is a large industrial building with a complex metal framework and scaffolding.

DREVENÉ OKNÁ A DVERE PRÍRUČKA

***Návod na obsluhu, údržbu okien, technické podmienky
záruky***

Kolektív pracovníkov ROFIS s. r. o., Kysucké Nové Mesto

Inštrukcie k údržbe a starostlivosti o tesnenia okien a dverí

Tesnenie okien by sa malo jedenkrát ročne pretrieť masťou, aby nedošlo k lepeniu na lakované povrchy. Aby ste ochránili ľahké posúvanie kovania, po vyčistení ich treba naolejovať. Pri vykonaní týchto činností skontrolujte správnu funkciu kovania. Ubezpečte sa, či umiestnenie skrutiek je správne. Skontrolujte príľnavosť silikónu ku sklu.

Inštrukcie k údržbe a starostlivosti kovania okien a dverí

Výrobca kovania odporúča 1x ročne namazať niekoľkými kvapkami oleja závesy a uzávery (viď schéma). Mazacie miesta kovania ošetríte tak, aby olej nestekal po vonkajších plochách kovania a neznečisťoval povrch výrobku. Prebytočné mazivo zotrite suchou handrou. Používajte len také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia ochranu proti korózii, úplne nevhodné sú kyslé a živicu obsahujúce tuky.

Inštrukcie k údržbe a starostlivosti o ADLER náterový systém okien a dverí

Napriek výbornej odolnosti povrchovej úpravy voči poveternostným vplyvom je potrebné okná a vchodové dvere pravidelne a preukázateľne ošetrovať minimálne 1x ročne. Na ošetrovanie eurookien a dverí používajte len prostriedky podľa druhu použitej povrchovej úpravy ADLER alebo TEKNOS a v súlade so zásadami údržby uvedených v tejto príručke.

Postup:

ADLER Top – Cleaner

Systém starostlivosti o drevené eurookná a dvere povrchovo upravené lazúrovacími a krycími lakmi na báze aktívne čistiackej substancie. ADLER Top – Cleaner naniesť tkaninou na čistenie na lakované drevené časti. Silne prischnutá špina sa dá odstrániť teplou čistou vodou. Na čistú a suchú plochu naniesť rovnomerne s tkaninou na čistenie ADLER – Top Finish. Tkaninu na čistenie po použití premyť teplou vodou a mydlom. Teplota spracovania a objektová teplota: nie menej ako + 10 °C Výdatnosť: cca 20 m² / l.

ADLER Top – Finish

Systém starostlivosti o drevené eurookná a dvere povrchovo upravené lazúrovacími a krycími lakmi na báze vybraných živíc. ADLER Top – Finish uzatvára mikroskopické trhliny a póry lakového filmu, povrchom dodáva hodvábnny lesk. V prípade potreby je možné povrchy bezproblémovo prelakovať. ADLER Top – Finish predlžuje intervaly renovácie, ak sa prípravkom ošetrujú drevené okná a vchodové dvere dvakrát za rok. Prípravok nie je vhodný na odstránenie už vyskytujúcich sa škôd na laku, napr. krupobitím. V tom prípade kontaktujte prosím najbližšieho ADLER technika.

Spracovanie: ADLER Top – Finish pred použitím pretrepať a rovnomerne naniesť tkaninou na čistenie alebo ADLER Special Tools čistiacim vankúšikom (extra príslušenstvo) na suchý, ADLER Top – Cleanerom pripravený povrch. Čistiacu tkaninu, resp. ADLER Special Tools čistiaci vankúšik po použití premyť teplou vodou a mydlom. Čas sušenia: po cca 1 hod. je povrch nelepivý Teplota spracovania a objektová teplota: nie menej ako + 10 °C Výdatnosť: cca 20 m² / l. Pozrite si video ako správne ošetrovať drevené eurookná.

Dôležité upozornenia

Prípravok nie je vhodný na odstránenie už vyskytujúcich sa škôd na laku, napr. krupobitím. V tom prípade kontaktujte prosím najbližšieho ADLER technika.

Použitie iných prípravkov a následný vznik škôd na lakovom filme nie je dôvodom na reklamáciu.

Dôvodom na reklamáciu taktiež nie sú zmeny farby, a zmeny podmienené zvláštnosťami dreva (výtok živice ...).

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte prosím Vášho výrobcu vchodových dverí resp. okien.

Systém starostlivosti o drevené eurookná a dvere povrchovo upravené lazúrovacími a krycími lakmi na báze aktívne čistiacej substancie a vybraných živíc:

- predlžuje trvanlivosť vodou riediteľných lakov a lazúr,
- intervaly renovácie sa zreteľne predlžia pri nanosení prípravku na celé okno resp. dvere dvakrát za rok,
- uzatvára mikroskopické trhliny a póry lakového filmu na exteriérovom a interiérovom povrchu,
- prípravkom sa dosahuje hodvábný lesk povrchov.

V prípade potreby je možné povrchy bezproblémovo prelakovať. Prípravok nie je vhodný na odstránenie už vyskytujúcich sa škôd na laku, napr. krupobitím. Malé mechanické poškodenia je možné opraviť špicatým štetcom a s ADLER Pullex Aqua-DSL (lazúrovacie nátery) príp. s ADLER Seidenacryl (povrchy upravené krycím náterom). Prípadne kontaktujte prosím najbližšieho technika spoločnosti. Údržbu drevených okien a dverí je kupujúci oprávnený vykonať aj sám predpísaným spôsobom resp. prostredníctvom využitia služby dodávateľa okien.



Inštrukcie k údržbe a starostlivosti o TEKNOS náterový systém okien a dverí

Dvakrát ročne, najlepšie pred letom a zimou, by drevené okna mali byť dôkladne očistené od prachu, hmyzu a iných nečistôt pomocou jemného čistiaceho prostriedku a vody. Toto by sa malo robiť nielen z estetických dôvodov, ale aby nečistota nepoškodila lakovanie (tento typ kontaminácie môže spôsobiť výskyt zelených rias a húb). Pri čistení na rámy aplikujeme ošetrojúcu emulziu. **Pozor! Väčšina výrobkov na čistenie okien obsahuje chlorid amónny.** Zvyšky chloridu amónneho po vyčistení okien alebo tabúl vo dverách sa musia odstrániť, najlepšie čistou vodou. Komponenty sa musia osušiť mäkkou handričkou.

- 1) Minimálne raz za dva roky, najlepšie počas letných mesiacov, musí byť náterový povrch očistený čistou vodou s pridaním Teknos čistiaceho prostriedku (**TEKNOCLEAN 1951/GORI690 SURFACE MAINTANENCE**) alebo zrovnateľným čistiacim prostriedkom k odstráneniu prachu, hmyzu a ďalšieho znečistenia, ktoré by mohlo spôsobiť napadnutie riasami alebo plesňami.

Transparentné aj krycie náterové systémy zabezpečujú ochranu pred deštruktívnymi a škodlivými faktormi počasia.

Čistiaci prostriedok: Teknoclean 1951-00 účinne odstraňuje nečistoty, masťotu z drevených povrchov.

Výrobok na ošetrovanie povrchov: TEKNOCARE 4250-00 Surface Maintenance.