

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN	UMÍSTĚNÍ KS	SCHEMA (bez měřítka)	POPIS	POZNÁMKA
(K13)	2.NP-1 KS 3.NP-1 KS		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z TOVÁRNĚ LAKOVANÉHO PLECHU tl. min. 0,55 mm, vč. BOČNÍCH OCEL. KRYTEK, LEPENO K PODKLADU, OSAZENÍ POVRHCOVÉ, <u>R.S. 335 mm, DL. 1 KS=560 mm,</u> <u>DL. CELKEM: 1,15 m,</u> RAL dle odboru památkové péče, sjednotit se zábradlím, případně oplechováním	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610
(K14)	2.NP-1 KS 3.NP-1 KS		OPLECHOVÁNÍ ROHOVÉHO PARAPETU Z TOVÁRNĚ LAKOVANÉHO PLECHU tl. min. 0,55 mm, vč. BOČNÍCH OCEL. KRYTEK, LEPENO K PODKLADU, OSAZENÍ POVRHCOVÉ, <u>R.S. 335 mm,</u> <u>DL. 1 KS=2 490 mm, DL. CELKEM: 2,50 m,</u> RAL dle odboru památkové péče, sjednotit se zábradlím, případně oplechováním	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610
(K15)	3.NP-1 KS		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z TOVÁRNĚ LAKOVANÉHO PLECHU tl. min. 0,55 mm, vč. BOČNÍCH OCEL. KRYTEK, LEPENO K PODKLADU, OSAZENÍ POVRHCOVÉ, <u>R.S. 335 mm, DL. 1 KS=765 mm,</u> <u>DL. CELKEM: 1,0 m,</u> RAL dle odboru památkové péče, sjednotit se zábradlím, případně oplechováním	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610
(K16)	4.NP-3 KS		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z TOVÁRNĚ LAKOVANÉHO PLECHU tl. min. 0,55 mm, vč. BOČNÍCH OCEL. KRYTEK, LEPENO K PODKLADU, OSAZENÍ POVRHCOVÉ, <u>R.S. 335 mm, DL. 1 KS=545 mm,</u> <u>DL. CELKEM: 1,65 m,</u> RAL dle odboru památkové péče, sjednotit se zábradlím, případně oplechováním	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610
(K17)	4.NP-1 KS		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z TOVÁRNĚ LAKOVANÉHO PLECHU tl. min. 0,55 mm, vč. BOČNÍCH OCEL. KRYTEK, LEPENO K PODKLADU, OSAZENÍ POVRHCOVÉ, <u>R.S. 335 mm, DL. 1 KS=1 400 mm,</u> <u>DL. CELKEM: 1,50 m,</u> RAL dle odboru památkové péče, sjednotit se zábradlím, případně oplechováním	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610
(K18)	FASÁDA	-	HLINÍKOVÁ ZÁKLADAČÍ LIŠTA S OKAPNICÍ PRO KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VATY TL. 140 mm, <u>DELKA 21,00 m</u>	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610