

VÝPIS VÝKLADCŮ

OZN	UMÍSTĚNÍ KS	SCHÉMA	POPIS
V04	1.NP-1 KS		<p>DVOUKŘÍDLÝ DŘEVĚNÝ VÝKLADEC Z VÍCEVRSTVÝCH/LEPENÝCH PROFILŮ, KŘÍDLA NEOTVÍRAVA, ČLENĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ, ZASKLENÍ IZOLACNÍM DVOJSKLEM, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ ZE 100% TR. B2B (ochrana osob proti zranění, ochrana proti vloupání a poškození), TĚSNICI, SYSTÉM OKEN S3, TĚSNICI PÁSEK INT+EXT, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ TR.BEZP.1, $U_w, min \geq 1,1$ W/m²K, BAREVNOST DLE ZACHOVÁVANÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ (nebo dle stanoviska odboru památkové péče), VČETNĚ ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ, VÝMĚNA POUZE VNEJŠÍ ČÁSTI VÝKLADCE (EXT.)</p> <p>PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITEL SI DÁLE ZAJISTÍ STATICKÉ ZJIŠTĚNÍ PODKLADU PRO MONTÁŽ NOVÝCH VÝKLADCŮ</p>
V05	1.NP-1 KS		<p>DVOUKŘÍDLÝ DŘEVĚNÝ VÝKLADEC Z VÍCEVRSTVÝCH/LEPENÝCH PROFILŮ, KŘÍDLA NEOTVÍRAVA, ČLENĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ, ZASKLENÍ IZOLACNÍM DVOJSKLEM, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ ZE 100% TR. B2B (ochrana osob proti zranění, ochrana proti vloupání a poškození), TĚSNICI, SYSTÉM OKEN S3, TĚSNICI PÁSEK INT+EXT, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ TR.BEZP.1, $U_w, min \geq 1,1$ W/m²K, BAREVNOST DLE ZACHOVÁVANÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ (nebo dle stanoviska odboru památkové péče), VČETNĚ ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ, VÝMĚNA POUZE VNEJŠÍ ČÁSTI VÝKLADCE (EXT.)</p> <p>PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITEL SI DÁLE ZAJISTÍ STATICKÉ ZJIŠTĚNÍ PODKLADU PRO MONTÁŽ NOVÝCH VÝKLADCŮ</p>