



POL.		R (mm)	DĚLKA (mm)	ks	CELKOVÁ DĚLKA (m)			
					Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
1	16	1000	14	-	-	-	-	14,0
2	10	2200	40	-	88,0	-	-	-
3	10	1030	40	-	41,2	-	-	-
4	12	1370	40	-	-	54,8	-	-
5	10	1100	40	-	44,0	-	-	-
6	12	1680	36	-	-	60,5	-	-
7	10	1060	36	-	38,2	-	-	-
8	8	290	108	31,3	-	-	-	-
9a	12	2850	46	-	-	131,1	-	-
9b	12	2700	16	-	-	43,2	-	-
10	10	1290	24	-	31,0	-	-	-
11	10	400	28	-	11,2	-	-	-
12	8	390	24	9,4	-	-	-	-
13	12	600	12	-	-	7,2	-	-
14	8	230	10	2,3	-	-	-	-
CELKEM					m	43,0	253,5	296,8
CELKEM					kg/m	0,395	0,617	0,888
CELKEM					kg	17,0	156,4	263,5
celková hmotnost					kg	459,0		
CELKEM BETONU						5,9 m3		

POL.		R (mm)	DĚLKA (mm)	ks	CELKOVÁ DĚLKA (m)	
					Ø8	ØS1
S1	KH30-ØR6x6-100x100	-	-	-	-	1,0
X1	8	300	24	7,2	1,0	1,0
CELKEM					m(ks)	7,2
CELKEM					kg/m (kg/ks)	0,395
CELKEM					kg	2,8
celková hmotnost					kg	56,1
CELKEM BETONU						1,3 m3

tabulka vrtání pro vlepenou výztuž				
pro pol.	Ø vrtání	délka vrtání	ks	celk. délka vřtu [m]
X1	10	150	24	3,6
1	20	500	14	7,0

Investor :	Město Nový Jičín Masarykovo nám.1, 741 01 Nový Jičín	č.soupravy
Rekonstrukce lávky přes vodoteč Grasmanka na ul. Štefánikova/Palackého, Nový Jičín	datum 01/2017 stupeň DSP+RDS měřítko 1:25, 1:10	
Úložný práh - tvar, výztuž	C 2.4.3	