



Výpis ocelových prvků						
ID prvku	Název prvku	Průřez 1 (mm)	Průřez 2 (mm)	Výška (mm)	Množství	Povrch. úprava
SL1	JAKL- tl. 3 mm	80	40	1 500	12	žárové zinkování
SL2	JAKL - tl. 3 mm	80	80	1 600	5	žárové zinkování
SL3	JAKL - tl. 3 mm	80	80	2 389	1	žárové zinkování
SL4	JAKL - tl. 3 mm	80	80	2 328	1	žárové zinkování
SL5	JAKL - tl. 3 mm	80	80	2 267	1	žárové zinkování

POZNÁMKA:

1 - výšky sloupků SL3, SL4, SL5 - budou vyrobeny dle skutečného zaměření na místě - sloupky jsou přizpůsobeny dle sklonu terénu - výšková kóta je totožná s kótou SL2

2 - sanace stávající opěrné zdi proběhne v těchto krocích:

- Odstranění původní povrchové úpravy.
- Očistění podkladu.
- Aplikace správkové malty Sika MonoTop 620 (výspravky 1 - 5 mm)
- Nátěr uzavíracího a sjednocujícího nátěru Sikagard-675 W ElastoColor v barvě dle RAL 7001

3 - BETONOVÁ PATKA

- beton C16/20, nezámrzná hloubka, min. 900 mm
- horní hrana patky bude ukončena 100 mm pod úroveň zámkové dlažby, po provedení kotvení ocelového sloupku bude místo zasypáno kačirkem frakce 8-16 mm

Všechny rozměry budou ověřeny přeměřením na místě!  
Jakékoli změny nutno konzultovat s architektem.

AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. Jana Dedecius Martochová	+420 739 628 449	<b>COARCHITECTS</b> K.Čapka 1/1634 - Nový Jičín 741 01 www.coarchitects.cz   info@coarchitects.cz	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Jana Dedecius Martochová			
PROJEKTANT	Ing. Martin Pácalt			
INVESTOR:	Město Nový Jičín		FORMÁT	A3
MÍSTO:	parc. č. 537/2, k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí		DATUM	11.12.2018
AKCE: Zastínění popelnic - Fibichovo nám.			MĚŘÍTKO	1:30
DRUH STAVBY: REKONSTRUKCE   KÓD PROJEKTU: 18-S-6			STUPEŇ	DPS
STAV.OBJEKT / PROFESE: Realizační projekt			Č. PŘÍLOHY	Č. PARÉ
PŘÍLOHA: Půdorys - opěrná stěna a kotvení patek			05	